



Planzeichen: Nach dem Tiroler Raumordnungsgesetz 2016
und der Planzeichenverordnung 2016 LGBl. 112/2016

I) FESTLEGUNGEN :

A) Bebauungsregeln

- Planungsbereich
- Straßenfluchtlinie (§ 58 Abs. 1)
- Baufluchtlinie (§ 59 Abs. 1)
- Abgrenzung verschiedener Festlegungen

- BBD M 0.25** Bebauungsdichte mindest (§ 61 Abs. 4)
- BW b TBO** Besondere Bauweise, Mindestabstand gemäß TBO (§ 60 Abs. 4)
- HG H 667müA** höchstzulässige Bauhöhe, oberster Gebäudepunkt (§ 62 Abs. 1)

C) Flächen und Anlagen mit Nutzungsbeschränkungen:

- WG....Gefahrenzone Wildbach gelb
- FG....Gefahrenzone Flussbau gelb
- WR....Gefahrenzone Wildbach rot
- FR....Gefahrenzone Flussbau rot
- Gefahrenzone Lawine gelb
- Gefahrenzone Lawine rot

- Brauner Hinweisbereich
ST...Steinschlaggebiet, RU...Rutschgebiet, TZ...Talzuschub, RE...Rinnenerosion
- Brauner Hinweisbereich - Andere Naturgefahren
VN...Vermässung, Ü...Überschwemmung
- Violetter Hinweisbereich
BB...Beschaffenheit des Bodens, BG...Beschaffenheit des Geländes, RV...Restgefährdung nach Verbauung
- Blauer Vorbehaltsbereich
TM...Technische Maßnahmen, FM...Forstlich-Biologische Maßnahmen, SS...Sicherung der Schutzfunktion, SV...Sicherstellung des Verbauungserfolges
- Hochwasserabflussgebiet (Anschlaglinien)
Bemessungsereignis: 30 jähriges Hochwasser
- Hochwasserabflussgebiet (Anschlaglinien)
Bemessungsereignis: 100 jähriges Hochwasser
- Hochwasserabflussgebiet (Anschlaglinien)
Bemessungsereignis: 300 jähriges Hochwasser
- Grenze des Raumrelevanten Bereiches
- TIWAG 30-KV Freileitung
- Kanalstrang der Gemeinde

II) KENNTLICHMACHUNGEN :

B) Flächenwidmung :

L, M, SGr

Längen - Flächenmaßstab: M 1 : 1250

